



HIG-PS 24V/5W

- Univerzálny napájací zdroj pre montáž na DIN lištu 35 mm určený primárne pre napájanie modulu diaľkovej signalizácie MDS-D, MDS-DELTA alebo lokalizácia miesta poruchy HIG-IFL DELTA z produkcie firmy HAKEL.
- Výstupné napätie zdroja je stabilizovaných 24 V DC.
- Prevádzka zdroja je signalizovaná zelenou LED signalizáciou na čelnom paneli výrobku.
- Integrovaná ochrana výstupu proti skratu a tepelná poisťka s automatickým obnovením dodávky po odstránení závady.
- Zdroj je určený tiež pre priemyselné použitie ako napr. napájanie prúdových slučiek dvojvodičových prevodníkov, čidiel, indikačných zariadení a pod.

Type		HIG-PS 24V/5W
Menovité napájacie napätie AC	U_s	100 ÷ 265 V
Frekvencia	f	47 ÷ 440 Hz
Menovité napájacie napätie DC	U_s	100 ÷ 265 V
Výstupné napätie DC	U_{out}	24 V
Výstupný prúd	I_{out}	220 mA
Výkon	P	5 W
Izolačné napätie vstup / výstup AC		4 000 V
Stupeň ochrany krytu		IP20
Pracovná teplota	ϑ	-25 ÷ 50 °C
Doporučený prierez pripojovacích vodičov	S	1 mm ²
Spôsob montáže		Na lištu DIN 35 mm
Modulárna šírka		2 TE
Pracovná poloha		Ľubovoľná
Nadmorská výška		do 2 000 m n. m.
Trieda ochrany podľa STN EN 61140		II
Stupeň znečistenia podľa STN EN 60664-1		2
Druh prevádzky		Trvalý
Doporučené istenie		6 A/gG
Navrhnuté podľa noriem		
Bezpečnosť výkonových transformátorov, napájacích zdrojov, tlmiviek a podobných výrobkov		STN EN 61558-1:2006
Objednávacie, obalové a doplnkové dáta		
Hmotnosť	m	95 g
Hmotnosť (vrátane obalu)	m	109 g
Rozmery balenia (V x Š x H)		45 x 102 x 74 mm
Objem balenia	V	0,34 dm ³
Colná nomenklatúra		90303370
EAN kód		8590681700624
Katalógové číslo		70 062



The link in the QR code leads to the online presentation of the **HIG-PS 24V/5W**. There, in addition to the always up-to-date data sheet, you will also find all diagrams and drawings, declarations of conformity, or 2D or 3D models and other necessary materials. For more information, visit www.hakil.com



8590681700624

Aplikačná schéma zapojenia (inštalácia)

